

Tietoa Bridgestonen RFT-renkaiden asennuksesta

TIEDOTE 23024

6.5.2003

TÄRKEÄÄ TIETOA BRIDGESTONEN RFT-RENKAIDEN ASENNUKSESTA!

Run Flat –teknologioiden yleistyessä kiinnostus RFT-renkaita kohtaan kuluttajien keskuudessa on myös kasvanut. Osa kuluttajista saattaa siksi tiedustella mahdollisuutta asentaa RFT-renkaita autoon, joka ei kuulu ensiasennuksen piiriin. Ohjeet ovat kuitenkin yksiselitteiset, eli

BRIDGESTONEN RFT-RENKAAT SAA ASENTAA AINOASTAAN SELLAISEEN AUTOMALLIIN, JOSSA ON ENSIASENNUSRENKAINA BRIDGESTONE RFT-RENKAAT.

Kyse on turvallisuudesta ja syitä on kaksi:

1. RFT-renkaat on suunniteltu yhdessä autonvalmistajan kanssa tiettyyn automalliin sopiviksi. Jousitusta ja alustaa on vahvistettu kompensoimaan RFT-renkaiden jäykemmät jousto-ominaisuudet, mikä ehkäisee osien liiallisen kulumisen ja/tai vaurioitumisen.
2. RFT:n suorituskyky on arvioitu yhdessä autonvalmistajan kanssa suhteessa auton käsiteltävyyteen ja painoon. Tämä tarkoittaa sitä, että maksimiammatka nollapaineisella RFT-renkaalla vaihtelee riippuen automallista. Sen vuoksi yleisiä RFT-renkaaseen liittyviä rajoituksia ei voida antaa (etenkään ajomatkoja). Ääriolosuhteissa tietyillä testaamattomilla automalleilla maksimiammatka voi olla alle 80 km.

Kilpailijoillamme saattaa olla erilaiset ohjeet omista vastaavista renkaista, mutta Bridgestone haluaa ajatella ennen kaikkea kuluttajan turvallisuutta.

Terveisin

BRIDGESTONE FINLAND OY

Kimmo Hurri
Myyntijohtaja